



## Opis

Przepustnica DATL/DAT skonstruowana jest tak, żeby możliwe było zastosowanie do 50 mm izolacji. Przepustnica DATL/DAT może być stosowana wszędzie tam, gdzie jest wymagane kompletnie szczelne zamknięcie. Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Płaszczyzna przepustnicy może być zablokowana za pomocą śruby.

DAT – przepustnica zamykająca szczelna


DATL – przepustnica zamykająca szczelna z uszczelkami na kołnierzach

### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **DATL - aaa**

typ \_\_\_\_\_  
 $\varnothing d_1$  \_\_\_\_\_

## Wymiary



$\varnothing d_1$ nom [mm]	$M$ [Nm]	waga [kg]
100	1,0	0,5
125	1,0	0,55
140	1,0	0,6
150	1,0	0,65
160	1,0	0,7
180	1,0	0,75
200	1,0	0,8
224	1,5	0,9
250	1,5	1,1
280	2,0	1,3
300	2,0	1,4
315	2,0	1,5
355	4,0	1,9
400	6,0	2,5
450	7,0	3,5
500	8,0	4,0
560	9,0	4,6
600	10,0	5,0
630	10,0	5,4