


# Акриловые уплотнители SIL-AKR..

[Скачайте программу Wentyle](#)  
[Скачайте программу AlnorCAM](#)  
[Заказывайте в системе B2B](#)




## Размеры

Объем: 5 л, 20 л



Объем: 310 мл



## Описание

Акриловый уплотнитель для круглых каналов предназначен для уплотнения вентиляционных установок. Не содержит вредных растворителей и не имеет запаха. Дает пластичные швы, которые легко в покраске и обладают высокой адгезией к оцинкованному металлическому, лакированному листу и нержавеющей стали. Отвердевшая масса устойчива на изменяемые атмосферные условия. Предназначен для использования внутри и снаружи помещений. Масса после полного отверждения является водостойкой.

Пример обозначения

Код продукта: **SIL-AKR-5K**

тип

Объем	ØD [мм]	H [мм]
310 мл	50	340
5 л	200	320
20 л	320	320

Код	Объем	Материал	Плотность	Способ дозирования	Температура применения	Цвет	Применение
SIL-AKR-5K	5 л	масса акриловая	1,05 кг/литр	кисточка	-40°C до +80°C (100°C)	серебряно-серый	уплотнение для каналов и круглых деталей
SIL-AKR-SQ-5K	5 л	масса акриловая	1,5 кг/литр	кисточка	-40°C до +70°C	серебряно-серый	уплотнение для прямоугольных каналов и деталей
SIL-AKR-20L	20 л	масса акриловая	1,5 кг/литр	PIS-POMP	-40°C до +70°C	серый	уплотнение для круглых и прямоугольных каналов и деталей
SIL-AKR-310	310 мл	акрил	1,5 кг/литр	PIS-REC	-40°C до +80°C	серый	уплотнение для круглых и прямоугольных каналов и деталей